

Sada pro údržbu

Lakované dřevěné podlahy a Wood & Stone

Sada pro údržbu se skládá z těchto položek:

1 litru Bona Cleaner | 1 litru Bona Polish Matt

Bona Cleaner je vhodný pro pravidelnou údržbu vaší dřevěné více-vrstvé podlahy s matným lakem.

Bona Polish Matt je leštadlo na vodní bázi připravené k použití a speciálně vyvinuté pro použití na lakované dřevěné podlahy. Poskytuje dodatečnou ochranu proti opotřebení a vlhkosti.



10 tipů pro optimální péči

1. Podlahu pravidelně čistěte vysavačem nebo měkkým koštětem; částečky nečistot a šetěrku, které na ní zůstávají, mohou poškodit povrch podlahy.
2. U venkovních dveří umístěte rohožky.
3. Pod nohy židlí a stolů vložte béžové plstěné chrániče podlahy; nepoužívejte barevné chrániče podlahy!
4. Na podlaze nechoďte s poškozenými nebo opotřebenými jehlovými podpatky.
5. Pod židle s kolečky umístěte ochrannou podložku.
6. Skvrny ihned odstraňte dobře vyždímaným hadříkem. Zašlé skvrny se odstraňují obtížně.
7. Při vytírání nepoužívejte velké množství vody, ale dobře vyždímaný hadr na podlahu. Podlahu nikdy nemýjte obyčejnou vodou; vždy používejte přípravek na údržbu lakovaných parket. Nepoužívejte tradiční čisticí prostředky. Hadříky z mikrovlákna mohou podlahu časem poškodit.
8. Pod květináče umístěte ochrannou misku. Nepokládejte kbelíky přímo na podlahu, ale na suchý mop.
9. Netahejte po podlaze těžké předměty, místo toho je zvedejte, abyste podlahu nepoškrábali.
10. Pozor na otevřená okna – déšť může podlahu poškodit.

Úroveň vlhkosti vzduchu

V případě problémů s dřevěnou podlahou je v 90 % případů příčinou příliš nízká vlhkost vzduchu. U dřevěné podlahy vždy zajistěte dostatečnou vlhkost vzduchu v domě. **Ideální hodnota je 40 až 55 %**. Příliš nízká vlhkost vzduchu může způsobit neopravitelné praskliny a zvedání prken. Určitě se tedy vyplatí sledovat ji pomocí měřiče vlhkosti vzduchu a v případě potřeby použijte zvlhčovač vzduchu. Platí to zejména v zimě.

Sada pro údržbu

Lakované dřevěné podlahy a Wood & Stone

Čemu je třeba hlavně věnovat pozornost

- Nikdy nepoužívejte přípravky na údržbu, které obsahují vosk; ty na podlaže vytvářejí nežádoucí mastnou vrstvu. Tato vrstva vosku způsobuje problémy s přilnavostí při dalším ošetření podlahy.
- Nečekejte, až vrstva laku ztratí svůj lesk. Působením na dřevo vznikají mikroškrábance, které oslabují ochrannou vrstvu. Doporučujeme pravidelně nanášet novou vrstvu laku Bona Polish Matt.

První ošetření po pokládce

Okamžitě po pokládce zahajte program pravidelné údržby pomocí čistícího prostředku Bona Cleaner. Není nutné provádět žádné speciální ošetření.

(Dvou)týdenní čištění pomocí čistícího prostředku Bona Cleaner

Pro pravidelnou údržbu (jednou za 1 až 2 týdny) dřevěných podlah s matným lakem nebo podlahy Wood & Stone můžete podlahu vytírat malým množstvím vody, do které přidáte vhodný přípravek na údržbu. Doporučujeme použít čistící prostředek Bona. Tento přípravek je ideální na čištění lakovaných dřevěných podlah.

1. Podlahu vysávejte, vytírejte suchým mopem nebo zametejte, abyste odstranili veškeré uvolněné nečistoty nebo kamínky. Při vysávání použijte nástavec s měkkým kartáčem.
2. Při vytírání mopu přidejte do vlažné vody čistící prostředek Bona v poměru: 1 dl na 10 litrů. Tento poměr vždy dodržujte! Mopem vytírejte v podélném směru lamel a nepoužívejte příliš velké množství vody.
3. Před použitím nechte podlahu vyschnout.



Každoroční čištění s použitím Bona Polish Matt

Bona Wood Floor Polish je vodou ředitelný přípravek na údržbu připravený k použití speciálně pro lakované dřevěné povrchy, a proto je zesílený odolným polyuretanem. Poskytuje dodatečnou ochranu proti opotřebení a vlhkosti.

1. Vysávejte, vytírejte suchým mopem nebo zametejte, abyste odstranili veškeré uvolněné nečistoty nebo kamínky. Pokud vysáváte, použijte nástavec s měkkým kartáčem.
2. Leštidlo nanášejte po malých kapkách na podlahu. Přípravek není třeba ředit, 1 litrem ošetříte 50 m². Bona Polish naneste rovnoměrně na povrch podlahy pomocí houby nebo mopu. Nepoužívejte podlahářský pad pro aplikaci, bubliny mohou způsobit nepravidelný lesk. Nejlepší je začít na jedné straně místnosti a postupně přecházet na druhou stranu.
3. Podlahu nechte schnout 2-4 hodiny. Bezprostředně po použití omyjte pracovní pomůcky vodou.

