

Baku 190 Click

Technický list



Specifikace produktu

Třívrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2024-13
Rozměry	Lamela	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Balení	8 lamely / 2.888 m ² / 24.1 kg
	Celé prkna	6
	Paleta	45 / 129.96 m ² / 1106.5 kg
Hustota	EN 323	± 536 kg/m ³
Instalace		Drop Lock
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur)
Nosič		Smrk (Picea abies)
Protitah		Smrk (Picea abies)
Třídění		Rustikální B+
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5-7 %
Povrchová úprava		Přírodní olej
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Reakce na oheň	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		USRV 42
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorfenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.12 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.lamett.com



Baku 190 Click

Rustikální B+



Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Velmi rustikální
Barevné variace	Vyskové
Živé suky	Povoleno neomezeně
Nezdravé suky	Ø ≤ 80 mm
Bělové dřevo	≤ 30 % na šířku - obarvené na stejnou barvu jako prkna
Praskliny okrajů	≤ 10*300 mm
Povrchové praskliny	≤ 6*300 mm
Díry od hmyzu	Červí díra povolena, max. 10
Rozklad	Povolené
Modré/žluté skvrny	Povolené
Jádrové dřevo	Přípustné, blízko dřene
Stopy po stroji	Není povoleno



Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

Popis třídění

Měřítka od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

