

# Chalet Herringbone 120 Click

## Technický list








CSY

### Specifikace produktu

3 vrstvy dubu	EN 13489	DoP PQ2025-15
Rozměry	Lamela	120 x 600 x 14(3) mm
	Balení	20 lamel / 1.44 m <sup>2</sup> / 11 kg
	Paleta	56 / 80.64 m <sup>2</sup> / 652 kg
Hustota	EN 323	± 560 kg/m <sup>3</sup>
Instalace		Uniclic HB
[Types.ProductDifferentDesigns_CaptionAlt] lamel		
Textura		Jemně broušený
Povrchová úprava		Olej
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5-7 %
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23
		Intenzivní domácí zatížení



### Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Požární odolnost	 EN 13501-1		Dfl-s1
		[ProductResidualIndentationMinReq] [Types.ProductResidualIndentationMinReq_Unit]	[ProductResidualIndentation] [Types.ProductResidualIndentation_Unit]
		[ProductDimensionalStabilityMinReq] [Types.ProductDimensionalStabilityMinReq_Unit]	[ProductDimensionalStability] [Types.ProductDimensionalStability_Unit]
			
Odolnost proti skluzu	 CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Ochrana proti poškrábání	 [ProductMicroScratchResistance]		
Odolnost proti skvrnám			







# Chalet Herringbone 120 Click


## Technický list

CSY

### Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Obsah pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorofenol
Tepelný odpor	 EN 12664	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R= 0,12 m <sup>2</sup> K/W
Podlahové vytápění		[ProductElectricalPropertiesMinReq] [Types.ProductElectricalPropertiesMinReq_Unit]	OK (max +28°C) + celoplošně lepené [ProductElectricalProperties] [Types.ProductElectricalProperties_Unit]
Utlum kročejového zvuku			

### Životní prostředí

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A [TDSTVOC] [Types.TDSTVOC_Unit]
Emise formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1 [TDSRecycledContent] [Types.TDSRecycledContent_Unit]

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)

