

Vienna 120

Technický list



Specifikace produktu

Masivní dřevěná podlaha	EN 13226	DoP MAS2021
Rozměry	Lamela	120 x 400-1800 x 15 mm
	Balení	7 lamely / 1.512 m ² / 16.5 kg
	Celé prkna	1
	Paleta	49 / 74.088 m ² / 828.5 kg
Hustota	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalace		Péro & Drážka
Nosič		Dub evropský (Quercus robur)
Třídění		Rustikální AB+
Textura		
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5-7 %
Povrchová úprava		UV olej
Záruční podmínky	Residenční záruka	30 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13226	Třída 23, Třída 33
		Intenzivní komerční zatížení



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A+
Reakce na oheň	EN 13501-1		Cfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		USRV 63
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorofenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.09 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.lamett.com



Vienna 120

Rustikální AB+



Popis třídění

Textura	
Hodnocení	Rustikální
Barevné variace	Střední
Živé suky	Ø ≤ 50 mm
Nezdravé suky	Ø ≤ 30 mm
Bělové dřevo	Maximálně 1/3 prkna
Praskliny okrajů	Délka max. 5 cm; šířka 1 mm
Povrchové praskliny	Šířka 1 mm, délka není omezena
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	Není povoleno
Modré/žluté skvrny	Není povoleno
Jádrové dřevo	Přípustné
Stopy po stroji	Není povoleno



Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

Popis třídění

Měřitko od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

